

**Ligne de poinçonnage JIDET.
Derouleur, redresseur, aménagement
et presse**

Caractéristiques Dérouleur :

Dérouleur simple fou (non motorisé)
Charge maximum : 4T
Largeur de bande : 400mm
Expansion du mandrin hydraulique : 450/530mm
Diamètre extérieur de la bobine maxi : 1500mm
Frein à disque pneumatique réglable par manomètre.
Année de construction : 2010



Caractéristiques Redresseur motorisé :

Capacité : 400x2mm
Charge maximum : 4T
Largeur de bande : 400mm
Relevage pneumatique du rouleau d'entrée
Vitesse variable de 2 à 20m/min
Guide bande d'entrée à réglage manuel.
Contrôle de boucle avec cellule ultrason
Pupitre de commande commun avec le dérouleur



Caractéristiques Aménage multipas :

Constructeur: AMIDEC
Type : AM 400/70
Capacité : 400x1.5mm
Vitesse maxi : 120 M/mn
Diamètre des rouleaux : 70 mm
Rouleaux entraîneur : 2
Rouleaux trempés, cémentés, rectifiés (62 Hrc)
Rouleau sup. motorisé par 4 pignons sans jeux, trempés, rectifiés
Basket d'entrée à rouleaux
Entraînement par moteur brushless
Système de rattrapage de jeux dans les pignons
Lubrification permanente des pignons par barbotage
Capteur de présence bande
Dépinçage pneumatique pour pilotage (maxi : 150 c/mn)
Messages en clair sur écran tactile couleur
Cames électroniques intégrées, fournies avec câble, codeur, et kit de fixation
Mise en mémoire des outils avec la totalité des paramètres (angles des cames, vitesse, pas, découpage quinconce, etc)
Possibilité de raccorder 8 capteurs (cadre, fourchette, etc)
Possibilité de raccorder 6 sorties (vérins, lubrification, etc)
Contrôles du pas, d'éjection, pilote électrique, déchets, etc
Fonction multi pas avec logiciel de calcul intégré



Caractéristiques Presse :

- Constructeur: JIDET
- Année de construction : 2010
- Capacité : 60 tonnes à 1.5 mm du PMB
- Course fixe : 50 mm
- Puissance moteur asynchrone : 5.5 kW
- Cadence variable : 60 à 120 coup / minute
- Passage entre colonnes : 420 x 1290 mm
- Coulisseau : 1200x725mm
- Hauteur sol / table-bâti : 1250 mm
- Dimensions hors tout : 3200 x 1200 x h2300 mm
- Poids : 10 Tonnes
- HOF : 360 mm
- Armoire de commande pour l'ensemble.
- Pupitre de commande pour la presse



Remarques :

Le matériel est en excellent état, il n'a fonctionné que 1 an.
1 an de garantie sur l'ensemble du matériel.